

MILLIKEN -

LIGHT TRAILS

WellBAC™ Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücke

ECONYL® Solution-Dyed Nylon 6 aus 100% recycelter Faser

Teppich-Module aus Type

50cm x 50cm getuftet, maßhaltig, selbstliegend,

Um die Hälfte versetzte Verlegung

Produkt / Herstellerempfehlung auf Anfrage, frei Baustelle liefern und verlegen.

Verlegereife gemäß VOB DIN 18365 ist hergestellt.

Inkl. Tractionback, selbsthaftende Beschichtung zur Verlegung ohne zusätzliche Fixierungen, für staubfreie Untergründe.

Das Produkt LIGHT TRAILS

als Textilbodenbelag ist gemäß DIN 66095 permanent antistatisch

Der Strapazierwert ist extrem / Komfortwert hoch bzw. EN 1307 Klasse 33

Der Bodenbelag ist schall- und wärmeisolierend

Gemäß DIN 66095 sind die kennzeichnenden Merkmale des Textilbodenbelags

Noppenzahl 185669/m²

Poleinsatzgewicht 700 g/m³

Polschichtdicke 3.3 mm

Gesamtdicke 10.7 mm

Gesamtgewicht 4400 g/m²

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: </=0,2%

Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4

Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8: 30dB

Schallabsorptionsgrad (ISO354) 0.3 Class D

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501.1:2002 Klasse Cfl - s1

Brennverhalten (Radiant Panel ASTM E648) Klasse 1

Brennverhalten Hot metal nut) BS 4790) geringer Verkohlungsradius

Klassifikation EN1307 Klasse 33 LC2

Oberseitengestaltung Getuftete, texturierte Schlingenware

Umwelteigenschaften

Das Gesamtgewicht enthält 71.3% recyceltes Material

Hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

Zertifiziert GuT und CRI Green Label Plus für geprüfte Innenraumqualität

EPD überprüft – BRE zertifiziert

WellBAC™ Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücken.

M/PACT CO₂ - neutrale Bodenbeläge, CO₂ - Bilanz (Cradle to Gate) 100% reduzierte CO₂ -Emissionen:

(Cradle to Gate) 4.57 kg CO₂ e/m² (EPD-Berechnung A1-A3)

Farbe nach Wahl des Auftraggebers

Kollektion / Erzeugnis:

LIGHT TRAILS

WellBAC™ Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücken.

Lieferung und Verlegung des Belages. Inkl. Tractionback, selbsthaftende Beschichtung zur Verlegung ohne zusätzliche Fixierungen, für staubfreie Untergründe.

_____ Euro/qm netto

Gewährleistung: 15 Jahre auf Verschleiss

Latente Defekte, Lebenslange Antistatik

Milliken Ltd.