

# GLUEDOWN LVT - ALL ABOUT WOOD

French Oak, Vintage Oak

Milliken™

Construction	Dalles en vinyle de luxe haute performance
Finition	Uréthane ProGuard MAX™ séché par UV
Épaisseur de la couche d'usure	0,55 mm
Épaisseur totale	2,5 mm
Profil des bords	Micro-biseau grâce à la technologie Matte Bevel Technology™
Poids du produit	4000 g/m <sup>2</sup>

## PERFORMANCE

Inflammabilité/Émissions de Fumées (EN 13501-1)	Classement Bfl-s1
Classement en Fonction de l'usage (EN ISO 10874)	Classe 33 Usage commercial intensif, Classe 42 Usage industriel général léger
Stabilité Dimensionnelle (EN ISO 23999)	Exigence : ≤ 0,25 %, tuilage ≤ 2 mm. typiquement ≤ 0,10 %, tuilage ≤ 0,5 mm
Empreinte Résiduelle (EN ISO 24343-1)	≤ 0.1 mm
Solidité de la Couleur à la Lumière (EN ISO 105-B02)	≥ 6
Résistance à la Chaise à Roulettes (Type W) (EN ISO 4918)	Réussi
Résistance Chimique (EN ISO 26987)	Excellente
Electrostatic Performance (EN ISO 1815)	≤ 2.0 kV
Résistance au Glissement (EN16165 Annex B / DIN 51130 - Rampe)	R10
Résistance au Glissement (EN16165 Annex C / BS 7976 - Pendule)	≥ 61 sec; ≥ 39 humide (faible potentiel de glissement ≥ 36)

## INSTALLATION

Adhésif permanent appliqué sur la totalité de la surface

## ENVIRONNEMENT

Minimum de 20% du poids total du produit proviennent de matériaux recyclés (Déchet interne pré-consommateur)

Fabriqué sur un site certifié ISO 14001

Revêtements de sol neutres en carbone conformément à M/PACT, empreinte carbone sur les premières étapes du cycle de vie 0 % (« cradle to gate »), carbone intrinsèque (« cradle to gate ») 10,39 kg CO<sub>2</sub> eq/m<sup>2</sup> (calcul EPD A1-A4)

Sans orthophthalate et REACH SVHC. Conforme aux caractéristiques requises WELL pour l'amélioration de la sécurité des matériaux

Construction avec polymère unique pour faciliter le recyclage de fin de vie

## DIMENSION DE LA DALLE/PLANKS

200 x 1000mm












## QUANTITÉ PAR BOÎTE

20 unités / 4.0m<sup>2</sup>



## GARANTIES

15 ans contre l'usure

## CERTIFICATIONS

## INSTALLATION

	
Coupe de Pierre aléatoire	Chevrons

## CE

						
DOP 1004-06 BS EN 651		HCHO				



Design Copyright - Milliken & Company.

Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.