

MILLIKEN -

UNEXPECTED PURPOSE - Rewritten

Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken.

Teppich-Module aus Type

ECONYL® Solution-Dyed Nylon 6 aus 100% recycelter Faser

50cm x 50cm getuftet, maßhaltig, selbstliegend,
Richtungsfrei / Chargenunabhängig

Produkt / Herstellerempfehlung auf Anfrage, frei Baustelle liefern und verlegen.
Verlegereife gemäß VOB DIN 18365 ist hergestellt.

Inkl. Tractionback, selbsthaftende Beschichtung zur Verlegung ohne zusätzliche Fixierungen, für staubfreie Untergründe.

Das Produkt UNEXPECTED PURPOSE - Rewritten

als Textilbodenbelag ist gemäß DIN 66095 permanent antistatisch
Der Strapazierwert ist extrem / Komfortwert hoch bzw. EN 1307 Klasse 33
Der Bodenbelag ist schall- und wärmeisolierend

Gemäß DIN 66095 sind die kennzeichnenden Merkmale des Textilbodenbelags

Noppenzahl	222047/m²		
Poleinsatzgewicht	505 g/m³	Polschichtdicke	2.9 mm
Gesamtdicke	8.5 mm	Gesamtgewicht	4100 g/m²

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8: **28dB**
Schallabsorptionsgrad (ISO354) **0.25 (H) Class E**
Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501.1:2002 Klasse **Bfl - s1**)
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM E648) Klasse 1
Brennverhalten Hot metal nut) BS 4790) geringer Verkohlungsradius
Klassifikation EN1307 Klasse 33 LC1
Oberseitengestaltung **Getuftete, texturierte Schlingenware**

Umwelteigenschaften

Das Gesamtgewicht enthält **70.3% recyceltes Material**
Hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien
Zertifiziert GuT und CRI Green Label Plus für geprüfte Innenraumqualität
EPD überprüft – BRE zertifiziert

Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken.

M/PACT CO₂ - neutrale Bodenbeläge, CO₂ - Bilanz (Cradle to Gate) 100% reduzierte CO₂ -Emissionen:
(Cradle to Gate) **4.06 kg** CO₂ e/m² (EPD-Berechnung A1-A3)

Farbe nach Wahl des Auftraggebers

Kollektion / Erzeugnis:

UNEXPECTED PURPOSE - Rewritten

Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken.

**Lieferung und Verlegung des Belages. Inkl. Tractionback,
selbsthaftende Beschichtung zur Verlegung ohne zusätzliche
Fixierungen, für staubfreie Untergründe.**

_____ Euro/qm netto

Gewährleistung: 12 Jahre auf Verschleiss
Latente Defekte, Lebenslange Antistatik

Milliken Ltd.