

COMFORTABLE CONCRETE 2.0

Milliken™

Laid Bare / Urban Drama / Urban Poetry

| | |
|-------------------------|--|
| Konstruktion | Getuftete Schlingenware |
| Polfasermaterial | Nylon 6 |
| Ausrüstung | StainSmart® |
| Poleinsatzgewicht | 600 g/m ² |
| Teilung | 39,4 / 10 cm |
| Stiche | 39,4 / 10 cm |
| Noppenzahl | 155,118 /m ² |
| Polsschichtdicke | 3,3 mm |
| Standard-Rückenmaterial | WellBAC™ Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack® |
| Gesamtdicke | 9,9 mm |
| Gesamtgewicht | 4200 g/m ² |
| Abmessung (Plank) | 50 cm x 100 cm |
| Planks/Karton | 6 (3m ²) |
| Abmessung (Fliese) | 50 cm x 50 cm |
| Fliesen/Karton | 20 (5m ²) |

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

| | |
|--|---|
| Brennverhalten (und Qualmkategorie EN13501:1-2018) | Klasse Cfl-s1 |
| Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648) | Klasse 1 |
| Brennverhalten (Hot metal nut BS4790) | Geringer Verkohlungsradius |
| Klassifikation (EN1307) | Klasse 33 Extrem |
| Rollenstühle (DIN 54324) | bestanden (IR _≥ 2.4) |
| Statische Ladung (ISO 6356) | ≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser |
| Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3) | 33 dB |
| Schallabsorptionsgrad (ISO 354) | 0.15 Class E |
| Alpha-s Werte | 125Hz 0,00, 250Hz 0,10, 500Hz 0,40, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,40 |

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 69% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

M/PACT CO₂-neutrale Bodenbeläge, CO₂-Bilanz (Cradle to Gate)
100% reduzierte CO₂-Emissionen: (Cradle to Gate) 8,27
kg CO₂e/m²
(EPD-Berechnung A1-A3)

GARANTIE

15 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

ZERTIFIZIERUNG

www.millikenfloors.com/de/tech

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | | | | |

INSTALLATION

CE / UKCA

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Monolithic | Monolithic | Versetzte fugen | Fischgrät | DOP-2895-1004-01 BS EN 14041:2018 | DOP-0338-1004-01 BS EN 14041:2018 | | | | |

Design Copyright - Milliken & Company. Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.