

# GLUEDOWN LVT - ALL ABOUT WOOD

French Oak, Vintage Oak



<b>Modelo</b>	Lamas y losetas de suelo vinílico de alto rendimiento
<b>Acabado</b>	Uretano de curado UV ProGuard MAX™
<b>Grosor de la capa de desgaste</b>	0,55 mm
<b>Grosor total</b>	2,5 mm
<b>Perfil de los bordes</b>	Microbiselado con Matte Bevel Technology™
<b>Peso del producto</b>	4000 g/m <sup>2</sup>

## RENDIMIENTO

<b>Inflamabilidad/Reacción al fuego (EN 13501-1)</b>	Clase Bfl-s1
<b>Clasificación de uso (EN ISO 10874)</b>	Clase 33 Uso comercial intenso, Clase 42 Uso industrial ligero
<b>Estabilidad dimensional (EN ISO 23999)</b>	Requisito - ≤0,25 %, Curvatura ≤2 mm. Resultados habituales ≤0,10 %, Curvatura ≤0,5 mm
<b>Indentación residual tras carga estática (EN ISO 24343-1)</b>	≤0.1 mm
<b>Solidez del color a la luz (EN ISO 105-B02)</b>	≥6
<b>Resistencia a sillas con ruedas (Tipo W) (EN ISO 4918)</b>	Pasa el test
<b>Resistencia a productos químicos (EN ISO 26987)</b>	Excelente
<b>Rendimiento electrostático (EN ISO 1815)</b>	≤2.0 kV
<b>Resistencia al deslizamiento (EN16165 Annex B / DIN 51130 - Ensayo de la rampa)</b>	R10
<b>Resistencia al deslizamiento (EN16165 Annex C / BS 7976 - Ensayo del Péndulo)</b>	≥61 en seco; ≥39 con humedad (bajo potencial de deslizamiento ≥36)

## INSTALACIÓN

Adhesivo permanente de extensión completa

## INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

Mínimo el 20% del peso total del producto está compuesto por material reciclado (Pre Consumer internal waste - Residuos internos preconsumo)

Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001

Suelos neutros en carbono M/PACT, análisis del ciclo de vida de la cuna a la puerta con un 100% de compensación del carbono incorporado (Cradle to Gate) 10,39 KG de CO<sub>2</sub> e/m<sup>2</sup> (cálculo A1-A4 de la declaración ambiental de producto)

Orthophthalate and REACH SVHC free - compliant to WELL feature requirement for Enhanced Material Restrictions Libre de Orthophthalate y de Sustancias SVHC REACH - cumple con el requisito de WELL para Mejoras en la Seguridad de los Productos

Estructura de polímero único para facilitar el reciclaje al final de la vida útil

## TAMAÑO DE LA LOSETA/PLANK

200 x 1000mm

## CANTIDAD POR CAJA

20 piezas / 4.0m<sup>2</sup>

## GARANTÍAS

15 años de garantía frente al desgaste

## CERTIFICACIONES


## INSTALACIÓN

--	--

## CE

--	--	--	--	--	--	--