

OUT OF THE SHADOWS 2.0

Scattergraph / Shadowbox / Shardlines

Konstruktion	Getuftete, texturierte Schlingenware
Polfasermaterial	100% Nylon 6 aus 40% ECONYL® recycelter Faser
Ausrüstung	StainSmart®
Poleinsatzgewicht	655 g/m ²
Teilung	31,5 / 10 cm
Stiche	46,5 / 10cm
Noppenzahl	146,475 /m ²
Polschichtdicke	2,9 mm
Standard-Rückenmaterial	WellBAC™ Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	10,2 mm
Abmessung	50 cm x 50 cm
Gesamtgewicht	4300 g/m ²
Fliesen/Karton	19 (4,75m ²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmkategorie EN13501:1-2018)	Klasse Cfl - s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR _≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	33 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,3 Klasse D
Alpha-s Werte	125Hz 0,05, 250Hz 0,10, 500Hz 0,40, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,40

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 63% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

M/PACT CO₂-neutrale Bodenbeläge, CO₂-Bilanz (Cradle to Gate)
100% reduzierte CO₂-Emissionen: (Cradle to Gate) 7,99 kg CO₂ e/m²
(EPD-Berechnung A1-A3)

GARANTIEN

15 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

ZERTIFIZIERUNG

www.millikenfloors.com/de/tech

INSTALLATION

Scattergraph / Shardlines	Shadowbox
<p>Monolithic</p>	<p>Versetzte Fuge</p>

CE / UKCA

DOP-2895-1004-01 BS EN 14041:2018	DOP-0338-1004-01 BS EN 14041:2018				