

MILLIKEN -

COLOUR COMPOSITIONS

WellBAC™ Comfort 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücken.

ECONYL® Nylon 6 aus 100% recycelter Faser

Teppich-Module aus Type

25cm x 100cm getuftet, maßhaltig, selbstliegend,

Wilder Verband, Fischgrät

Produkt / Herstellerempfehlung auf Anfrage, frei Baustelle liefern und verlegen.

Verlegereife gemäß VOB DIN 18365 ist hergestellt.

Verlegung erfolgt mit Haftfixierung/Tackifier - wiederaufnehmbar

Das Produkt

COLOUR COMPOSITIONS

als Textilbodenbelag ist gemäß DIN 66095 permanent antistatisch

Der Strapazierwert ist extrem / Komfortwert hoch bzw. EN 1307 Klasse 33

Der Bodenbelag ist schall - und wärmeisolierend

Gemäß DIN 66095 sind die kennzeichnenden Merkmale des Textilbodenbelags

Noppenzahl **207874/m²**

Poleinsatzgewicht **490 g/m³**

Polschichtdicke **2.5 mm**

Gesamtdicke **8.3 mm**

Gesamtgewicht **4000 g/m²**

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8: **31dB**

Schallabsorptionsgrad (ISO354) **0.25 Class E**

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501.1:2002 Klasse **Bfl - s1**)

Brennverhalten (Radiant Panel ASTM E648) Klasse 1

Brennverhalten Hot metal nut) BS 4790) geringer Verkohlungsradius

Klassifikation EN1307 Klasse 33 LC1

Oberseitengestaltung **Getuftete, texturierte Schlingenware**

Umwelteigenschaften

Das Gesamtgewicht enthält **69.2% recyceltes Material**

Hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

Zertifiziert GuT und CRI Green Label Plus für geprüfte Innenraumqualität

EPD überprüft – BRE zertifiziert

WellBAC™ Comfort 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücken.

M/PACT CO₂ - neutrale Bodenbeläge, CO₂ - Bilanz (Cradle to Gate) 100% reduzierte CO₂ -Emissionen:

(Cradle to Gate) **4.36 kg** CO₂ e/m² (EPD-Berechnung A1-A3)

Farbe nach Wahl des Auftraggebers

Kollektion / Erzeugnis:

COLOUR COMPOSITIONS

WellBAC™ Comfort 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücken.

Lieferung und Verlegung mit Haftfixierung/Tackifier des Belages

_____ Euro/qm netto

Gewährleistung: **12** Jahre auf Verschleiss

Latente Defekte, Lebenslange Antistatik

Milliken Ltd.