

MILLIKEN -

LAYLINES

Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken.

100% Nylon

Teppich-Module aus Type

50cm x 50cm getuftet, maßhaltig, selbstliegend,

Um die Hälfte versetzte Verlegung

Produkt / Herstellerempfehlung auf Anfrage, frei Baustelle liefern und verlegen.

Verlegereife gemäß VOB DIN 18365 ist hergestellt.

Inkl. Tractionback, selbsthaftende Beschichtung zur Verlegung ohne zusätzliche Fixierungen, für staubfreie Untergründe.

Das Produkt LAYLINES

als Textilbodenbelag ist gemäß DIN 66095 permanent antistatisch

Der Strapazierwert ist extrem / Komfortwert hoch bzw. EN 1307 Klasse 33

Der Bodenbelag ist schall- und wärmeisolierend

Gemäß DIN 66095 sind die kennzeichnenden Merkmale des Textilbodenbelags

Noppenzahl 220472/m²

Poleinsatzgewicht 410 g/m³

Polschichtdicke 3.0 mm

Gesamtdicke 8.9 mm

Gesamtgewicht 3700 g/m²

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: </=0,2%

Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4

Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8: 30dB

Schallabsorptionsgrad (ISO354) 0.3 Class D

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501.1:2002 Klasse Bfl - s1

Brennverhalten (Radiant Panel ASTM E648) Klasse 1

Brennverhalten Hot metal nut) BS 4790) geringer Verkohlungsradius

Klassifikation EN1307 Klasse 33 LC1

Oberseitengestaltung Getuftete Schlingenware

Umwelteigenschaften

Das Gesamtgewicht enthält 59.7% recyceltes Material

Hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

Zertifiziert GuT und CRI Green Label Plus für geprüfte Innenraumqualität

EPD überprüft – BRE zertifiziert

Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken.

M/PACT CO₂ - neutrale Bodenbeläge, CO₂ - Bilanz (Cradle to Gate) 100% reduzierte CO₂ -Emissionen:

(Cradle to Gate) 7.36 kg CO₂ e/m² (EPD-Berechnung A1-A3)

Farbe nach Wahl des Auftraggebers

Kollektion / Erzeugnis:

LAYLINES

Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken.

Lieferung und Verlegung des Belages. Inkl. Tractionback, selbsthaftende Beschichtung zur Verlegung ohne zusätzliche Fixierungen, für staubfreie Untergründe.

_____ Euro/qm netto

Gewährleistung: 12 Jahre auf Verschleiss

Latente Defekte, Lebenslange Antistatik

Milliken Ltd.