

NORDIC STORIES Function Plus™



Tectonic

Modelo	Moqueta modular de bucle con textura
Fibra	Nylon 6 6 teñido en masa (20% de contenido reciclado) Fibra inherente resistente a las manchas
Productos para el tratamiento de la suciedad	StainSmart® (En colores claros LRV > 20)
Peso final de la cara superior de la moqueta	610 g/m ²
Peso efectivo de la cara superior	356 g/m ²
Galga	47,2 / 10 cm
Hileras	41 / 10 cm
Densidad del bucle	193,700 /m ²
Altura final de la cara superior de la moqueta	2,0 - 4,5 mm
Base estándar	Function Plus™ Base dura de bitumen modificado con polímero
Grosor total aproximado de cada loseta	6,4 mm
Tamaño de cada loseta	50 cm x 50 cm
Peso total aproximado de cada loseta	3900 g/m ²
Losetas por caja	20 (5m ²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)	Clase Bfl - s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)	Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)	Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)	Clase 33 Uso comercial intenso
Resistencia a sillas con ruedas (EN985)	A - uso continuo (r ≥ 2.4)
Electricidad estática (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3)	25 dB
Absorción del sonido (ISO 354)	0,15 (H) Clase E
Valores Alfa S	125Hz 0,04, 250Hz 0,03, 500Hz 0,07, 1000Hz 0,15, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,41

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 53% del peso total del producto está compuesto por material reciclado

Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable

Certificaciones TUV y GuT sobre la calidad del aire en espacios interiores

GARANTÍAS

10 años de garantía frente al desgaste

Garantía de por vida de antiestaticidad

Garantía por defectos latentes

CERTIFICATIONS

INSTALACIÓN



CE

--	--	--	--	--	--	--