

**MILLIKEN -**

**UNEXPECTED PURPOSE FUNCTION PLUS - Rewritten**  
**Function Plus™ polymermodifizierter Bitumenrücken**  
**ECONYL® Solution-Dyed Nylon 6 aus 100% recycelter Faser**

Teppich-Module aus Type

**50cm x 50cm** getuftet, maßhaltig, selbstliegend,  
**Richtungsfrei / Chargenunabhängig**

Produkt / Herstellerempfehlung auf Anfrage, frei Baustelle liefern und verlegen.  
Verlegereife gemäß VOB DIN 18365 ist hergestellt.

**Inkl. Tractionback, selbsthaftende Beschichtung zur Verlegung ohne zusätzliche Fixierungen, für staubfreie Untergründe.**

**Das Produkt UNEXPECTED PURPOSE FUNCTION PLUS - Rewritten**

als Textilbodenbelag ist gemäß DIN 66095 permanent antistatisch  
Der Strapazierwert ist extrem / Komfortwert hoch bzw. EN 1307 Klasse 33  
Der Bodenbelag ist schall- und wärmeisolierend

**Gemäß DIN 66095 sind die kennzeichnenden Merkmale des Textilbodenbelags**

Noppenzahl	<b>222047/m<sup>2</sup></b>	Polschichtdicke	<b>2.9 mm</b>
Poleinsatzgewicht	<b>505 g/m<sup>3</sup></b>	Gesamtgewicht	<b>3800 g/m<sup>2</sup></b>
Gesamtdicke	<b>5.6 mm</b>		

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$   
Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$   
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8: **25dB Est.**  
Schallabsorptionsgrad (ISO354) **Est 015 (H) class E**  
Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501.1:2002 Klasse **Bfl - s1**)  
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM E648) Klasse 1  
Brennverhalten Hot metal nut) BS 4790) geringer Verkohlungsradius

**Klassifikation EN1307 Klasse 33 LC1**

Oberseitengestaltung **Getuftete, texturierte Schlingenware**

**Umwelteigenschaften**

Das Gesamtgewicht enthält **68.3% recyceltes Material**  
Hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien  
Zertifiziert GuT und CRI Green Label Plus für geprüfte Innenraumqualität  
EPD überprüft – BRE zertifiziert

**Function Plus™ polymermodifizierter Bitumenrücken**

M/PACT CO<sub>2</sub> - neutrale Bodenbeläge, CO<sub>2</sub> - Bilanz (Cradle to Gate) 100% reduzierte CO<sub>2</sub> -Emissionen:  
(Cradle to Gate) **0.00 kg** CO<sub>2</sub> e/m<sup>2</sup> (EPD-Berechnung A1-A3)

Farbe nach Wahl des Auftraggebers

**Kollektion / Erzeugnis: UNEXPECTED PURPOSE FUNCTION PLUS - Rewritten**  
**Function Plus™ polymermodifizierter Bitumenrücken**

**Lieferung und Verlegung des Belages. Inkl. Tractionback, selbsthaftende Beschichtung zur Verlegung ohne zusätzliche Fixierungen, für staubfreie Untergründe.**

\_\_\_\_\_ Euro/qm netto

**Gewährleistung: 10** Jahre auf Verschleiss  
Latente Defekte, Lebenslange Antistatik

**Milliken Ltd.**