

LVT - ORIGINAL COLLECTION

Eero / Heritage Wood / Kokutan / Polished Concrete / PowerGrid



Modelo	Lamas y losetas de suelo vinílico de alto rendimiento
Acabado	Uretano de curado UV ProGuard MAX™
Grosor de la capa de desgaste	0,55 mm
Grosor total	5 mm
Perfil de los bordes	Micro bisel
Peso del producto	8900 g/m ²

RENDIMIENTO

Inflamabilidad/Reacción al fuego (EN 13501-1)	Clase Bfl-s1
Clasificación de uso (EN ISO 10874)	Clase 33 Uso comercial intenso, Class 42 General Industrial Use
Estabilidad dimensional (EN ISO 23999)	≤0.25 % (generalmente ≤0.10 %); Curvatura ≤2 mm
Indentación residual tras carga estática (EN ISO 24343-1)	≤0,1 mm
Solidez del color a la luz (EN ISO 105-B02)	≥6
Resistencia a sillas con ruedas (Tipo W) (EN ISO 4918)	Pasa el test
Resistencia a productos químicos (EN ISO 26987)	Excelente
Rendimiento electrostático (EN 1815)	≤2 kV
Aislamiento acústico a ruido de impacto (EN ISO 717-2)	4 dB Δw
Resistencia al deslizamiento (DIN 51130)(Ensayo de la rampa)	R10
Resistencia al deslizamiento (BS 7976) (Ensayo del péndulo)	Eero ≥55 en seco; ≥40 con humedad, Heritage Wood ≥58 en seco; ≥49 con humedad, Polished Concrete ≥59 en seco; ≥35 con humedad, PowerGrid ≥59 en seco; ≥33 con humedad

INSTALACIÓN

Capa completa de adhesivo con mayor adherencia

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 20% del peso total del producto está compuesto por material reciclado (Pre Consumer internal waste - Residuos internos preconsumo)

Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001

Suelos neutros en carbono M/PACT, análisis del ciclo de vida de la cuna a la puerta con un 100% de compensación del carbono incorporado (Cradle to Gate) 23,52 KG de CO₂ e/m² (cálculo A1-A4 de la declaración ambiental de producto)

Orthophthalate and REACH SVHC free - compliant to WELL feature requirement for Enhanced Material Restrictions Libre de Orthophthalate y de Sustancias SVHC REACH - cumple con el requisito de WELL para Mejoras en la Seguridad de los Productos

GARANTÍAS

15 años de garantía frente al desgaste

TAMAÑO DE LA LOSETA/PLANK

Eero	228,6 x 1516,9 mm (9" x 59,72")
Heritage Wood	228,6 x 1516,9 mm (9" x 59,72")
Polished Concrete	457,2 x 914,4 mm (18" x 36")
PowerGrid	457,2 x 914,4 mm (18" x 36")

LAMAS POR CAJA

Eero/Heritage Wood	6 (2,081 m ²)
Polished Concrete/PowerGrid	4 (1,672 m ²)

CERTIFICACIONES

INSTALACIÓN

<p>Polished Concrete / PowerGrid</p> <p>A mata junta</p>	<p>Eero / Heritage Wood</p> <p>Efecto ladrillo de colocación aleatoria</p>	<p>Heritage Wood</p> <p>Formato espiga Herringbone</p>
--	--	--

CE / UKCA

--	--	--	--	--	--

Copyright del diseño - Milliken & Company.

Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.