MAJOR FREQUENCY

Distortion

Modelo	Moqueta modular de bucle con textura
Fibra	Nylon Thrive® matter 90% reciclado
Resistencia a las manchas	Fibras con resistencia inherente a las manchas
Peso final de la cara superior de la moqueta	560 g/m²
Galga	47.2 / 10 cm
Hileras	37.5 / 10 cm
Densidad del bucle	177,165 /m²
Altura final de la cara superior de la moqueta	2.9 mm
Base estándar	Base almohadillada WellBAC® Comfort con un 95% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada loseta	8,9 mm
Tamaño de la lama	25 cm x 100 cm
Peso total aproximado de cada loseta	4100 g/m²
Lamas por caja	11 (2,75m²)

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2018)	Clase Bfl–s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)	Clase 1
Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)	Pequeño radio de quema
Clasificación de uso (EN1307)	Clase 33 Uso comercial intenso
Resistencia a sillas con ruedas (EN985)	A - uso continuo (r≥ 2.4)
Electricidad estática (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3)	31 dB ΔL_w
Absorción del sonido (ISO 354)	0,30 Clase D
Valores Alfa p	125Hz 0,05, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 68% del peso total del producto está compuesto por material reciclado

Fabricada en una ubicación con certificaciones ISO9001:2015 / ISO14001 / ISO45001 / ISO50001 usando electricidad renovable

M/PACT™ Suelos con compensación de carbono, 4, 59 KG de CO_2 e/m² (cálculo A1-A3 de la declaración ambiental de producto) De la cuna a la puerta con un 100% de compensación del carbono incorporado (Cradle to Gate)

GARANTÍAS

15 años de garantía frente al desgaste

Garantía de por vida de antiestaticidad

Garantía por defectos latentes

CERTIFICACIONES

INSTALACIÓN

Efecto ladrillo de colocación aleaåtoria

Formato espiga Herringbone

CE

DOP-2895-1004-02
BS EN 14041

Copyright del diseño – Milliken & Company. Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.