

LVT - ALL ABOUT STONE 5.0

Beton Ciré / Ceppo Grande / Terrazzo / Terrazzo Grande

Construction	Dalles en vinyle de luxe haute performance FlexForm Sound™
Finition	Uréthane ProGuard MAX™ séché par UV
Épaisseur de la couche d'usure	0,55 mm
Épaisseur totale	5 mm
Profil des bords	Micro-biseau grâce à la technologie Matte Bevel Technology™
Poids du produit	7600 g/m ²

PERFORMANCE

Inflammabilité/Émissions de Fumées (EN 13501-1)	Classement Bfl-s1
Classement en Fonction de l'usage (EN ISO 10874)	Classe 33 Usage commercial intensif, Classe 42 Usage industriel général léger
Stabilité Dimensionnelle (EN ISO 23999)	Exigence : ≤ 0,25 %, tuilage ≤ 2 mm. typiquement ≤ 0,10 %, tuilage ≤ 0,5 mm
Empreinte Résiduelle (EN ISO 24343-1)	≤ 0.2 mm
Solidité de la Couleur à la Lumière (EN ISO 105-B02)	≥ 6
Résistance à la Chaise à Roulettes (Type W) (EN ISO 4918)	Réussi
Résistance Chimique (EN ISO 26987)	Excellente
Electrostatic Performance (EN ISO 1815)	≤ 2.0 kV
Protection Contre les Bruits d'impact (EN ISO 717-2)	19 dB ΔL _w
Résistance au Glissement (EN16165 Annex B / DIN 51130 - Rampe)	R10
Résistance au Glissement (EN16165 Annex C / BS 7976 - Pendule)	≥ 61 sec; ≥ 44 humide (faible potentiel de glissement ≥ 36)

INSTALLATION

Agent collant appliqué sur l'ensemble de la surface

ENVIRONNEMENT

Minimum de ≥ 20% du poids total du produit proviennent de matériaux recyclés (Déchet interne pré-consommateur)

Fabriqué sur un site certifié ISO 14001

M/PACT™ - Revêtements de sols à empreinte carbone compensée 19,30 kg CO₂ e/m² de carbone incorporé (calcul EPD A1-A3)
Empreinte carbone cradle to gate compensée à 100 %

Sans orthophthalate et REACH SVHC. Conforme aux caractéristiques requises WELL pour l'amélioration de la sécurité des matériaux

Construction avec polymère unique pour faciliter le recyclage de fin de vie

DIMENSION DE LA DALLE/PLANKS

500 x 1000mm

QUANTITÉ PAR BOÎTE

4 unités / 2m²

GARANTIES

15 ans contre l'usure

CERTIFICATIONS

INSTALLATION



CE

--	--	--	--	--	--	--	--

