

# PREFACE

Adapt / Segment

Construction	Tuftée bouclé texturée
Fibre	Teintes masse Nylon 100%
Anti-Salissure	StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20)
Poids de fibre	445 g/m <sup>2</sup>
Jauge	47,2 / 10 cm
Nombre de points	41 / 10 cm
Densité du tuft	193 700/m <sup>2</sup>
Hauteur du Velours	2,3 mm
Dossier Standard	Comfort Lite mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale	8,1 mm
Dimensions des dalles	50 cm x 50 cm
Poids total	3900 g/m <sup>2</sup>
Nombre de dalles par Carton	22 (5,5m <sup>2</sup> )

## PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2018)	Classe Bfl - s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)	Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)	Faible rayon de carbonisation
Utilisation (EN1307)	Classe 33 Usage Professionnel Élevé
Chaise à roulettes (EN985)	A - Convient pour un usage normal ( $r \geq 2.4$ )
Velours Antistatique (ISO 6356)	$\leq 2,0$ KV fibre à transmission permanente
Isolation aux bruits d'impacts (ISO 10140-3)	28 dB
Absorption aux bruits aériens (ISO 354)	0.25 (H) Class E
Alpha s values	125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,20, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

## ENVIRONNEMENT

60% du poids total du produit proviennent de matériaux recyclés

Fabriqué sur un site certifié ISO 14001 en utilisant des énergies renouvelables

Revêtements de sol neutres en carbone conformément à M/PACT, empreinte carbone sur les premières étapes du cycle de vie 0 % (« cradle to gate »), carbone intrinsèque (« cradle to gate ») 6,07 kg CO<sub>2</sub> eq/m<sup>2</sup> (calcul EPD A1-A3)

## GARANTIES

12 ans contre l'usure

Antistatique à vie

Contre les vices cachés

\*StainSmart® Appliqué aux couleurs suivantes

Granite, Mist

## CERTIFICATIONS

[www.millikenfloors.com/fr/tech](http://www.millikenfloors.com/fr/tech)


## INSTALLATION



Monolithique

## CE / UKCA

DOP-2895-1004-02 BS EN 14041:2018	DOP-0338-1004-02 BS EN 14041:2018																			