

MILLIKEN -

JUXTAPOSE

**WellBAC™ Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücke
Solution-Dyed 6 6 Nylon (20% recyceltes Material)**

Teppich-Module aus Type

50cm x 50cm getuftet, maßhaltig, selbstliegend,
Monolithic

Produkt / Herstellerempfehlung auf Anfrage, frei Baustelle liefern und verlegen.
Verlegereife gemäß VOB DIN 18365 ist hergestellt.

Verlegung erfolgt mit Haftfixierung/Tackifier - wiederaufnehmbar

Das Produkt **JUXTAPOSE**

als Textilbodenbelag ist gemäß DIN 66095 permanent antistatisch
Der Strapazierwert ist extrem / Komfortwert hoch bzw. EN 1307 Klasse 33
Der Bodenbelag ist schall- und wärmeisolierend

Gemäß DIN 66095 sind die kennzeichnenden Merkmale des Textilbodenbelags

Noppenzahl	155118/m²		
Poleinsatzgewicht	690 g/m³	Polschichtdicke	5.0 mm
Gesamtdicke	10.7 mm	Gesamtgewicht	4300 g/m²

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8: **37dB**
Schallabsorptionsgrad (ISO354) **0.35 Class D**
Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501.1:2002 Klasse **Bfl - s1**)
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM E648) Klasse 1
Brennverhalten Hot metal nut) BS 4790) geringer Verkohlungsradius
Klassifikation EN1307 Klasse 33 LC2
Oberseitengestaltung **#N/A**

Umwelteigenschaften

Das Gesamtgewicht enthält **59.2% recyceltes Material**
Hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien
Zertifiziert GuT und CRI Green Label Plus für geprüfte Innenraumqualität
EPD überprüft – BRE zertifiziert
WellBAC™ Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücken.
M/PACT CO₂ - neutrale Bodenbeläge, CO₂ - Bilanz (Cradle to Gate) 100% reduzierte CO₂ -Emissionen:
(Cradle to Gate) **9.14 kg** CO₂ e/m² (EPD-Berechnung A1-A3)

Farbe nach Wahl des Auftraggebers

Kollektion / Erzeugnis:

JUXTAPOSE

WellBAC™ Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücken.

**Lieferung und Verlegung mit Haftfixierung/Tackifier des
Belages**

_____ Euro/qm netto

Gewährleistung: **15** Jahre auf Verschleiss
Latente Defekte, Lebenslange Antistatik

Milliken Ltd.