

# LVT - FIRST CALL

On-Point / Open-Shut



<b>Modelo</b>	Lamas y losetas de suelo vinílico de alto rendimiento FlexForm Sound™
<b>Acabado</b>	Uretano de curado UV ProGuard MAX™
<b>Grosor de la capa de desgaste</b>	0,55 mm
<b>Grosor total</b>	5 mm
<b>Perfil de los bordes</b>	Micro bisel
<b>Peso del producto</b>	8000 g/m <sup>2</sup>

## RENDIMIENTO

<b>Inflamabilidad/Reacción al fuego (EN 13501-1)</b>	Clase Bfl-s1
<b>Clasificación de uso (EN ISO 10874)</b>	Clase 33 Uso comercial intenso, Clase 42 Uso industrial ligero
<b>Estabilidad dimensional (EN ISO 23999)</b>	≤0.25 % (generalmente ≤0.10 %); Curvatura ≤2 mm
<b>Indentación residual tras carga estática (EN ISO 24343-1)</b>	≤0.2 mm
<b>Solidez del color a la luz (EN ISO 105-B02)</b>	≥6
<b>Resistencia a sillas con ruedas (Tipo W) (EN ISO 4918)</b>	Pasa el test
<b>Resistencia a productos químicos (EN ISO 26987)</b>	Excelente
<b>Rendimiento electrostático (AATCC 134)</b>	≤3.5 kV
<b>Aislamiento acústico a ruido de impacto (EN ISO 717-2)</b>	18 dB ΔL <sub>w</sub>
<b>Resistencia al deslizamiento (DIN 51130)(Ensayo de la rampa)</b>	R10
<b>Resistencia al deslizamiento (BS 7976) (Ensayo del péndulo)</b>	57 en seco; 35 con humedad

## INSTALACIÓN

Capa completa de adhesivo con mayor adherencia

## INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 20% del peso total del producto está compuesto por material reciclado (Pre Consumer internal waste - Residuos internos preconsumo)

Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001

Suelos neutros en carbono M/PACT, análisis del ciclo de vida de la cuna a la puerta con un 100% de compensación del carbono incorporado (Cradle to Gate) 10,39 KG de CO<sub>2</sub> e/m<sup>2</sup> (cálculo A1-A4 de la declaración ambiental de producto)

Orthophthalate and REACH SVHC free - compliant to WELL feature requirement for Enhanced Material Restrictions Libre de Orthophthalate y de Sustancias SVHC REACH - cumple con el requisito de WELL para Mejoras en la Seguridad de los Productos

## TAMAÑO DE LA LOSETA/PLANK

On-Point	250 x 1500 mm
Open-Shut	250 x 1500 mm

## GARANTÍAS

15 años de garantía frente al desgaste

## CERTIFICACIONES


## INSTALLATION



No compatible para instalación en espiga

## CE / UKCA

--	--	--	--	--	--