

NORTHERN SOUL



Floor Filler / Night Flyer / Soundtrack / Strobe Light

| | |
|---|---|
| Modelo | Moqueta modular de bucle con textura |
| Fibra | Nylon ECONYL® 100% reciclado |
| Productos para el tratamiento de la suciedad | StainSmart® |
| Peso final de la cara superior de la moqueta | 490 g/m ² |
| Galga | 47,2 / 10 cm |
| Hileras | 44 / 10 cm |
| Densidad del bucle | 207,874 /m ² |
| Altura final de la cara superior de la moqueta | 2,5 mm |
| Base estándar | Base almohadilla WellBAC® Comfort con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente. |
| Grosor total aproximado de cada loseta | 8,3 mm |
| Tamaño de cada loseta | 50 cm x 50 cm |
| Peso total aproximado de cada loseta | 4000 g/m ² |
| Losetas por caja | 22 (5,5m ²) |

RENDIMIENTO

| | |
|--|---|
| Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2018) | Clase Bfl-s1 |
| Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648) | Clase 1 |
| Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790) | Pequeño radio de quema |
| Clasificación de uso (EN1307) | Clase 33 Uso comercial intenso |
| Resistencia a sillas con ruedas (EN985) | A - uso continuo (r ≥ 2.4) |
| Electricidad estática (ISO 6356) | ≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente |
| Ruido de impacto (ISO 10140-3) | 31 dB ΔL _w |
| Absorción del sonido (ISO 354) | 0,25 Clase E |
| Valores Alfa p | 125Hz 0,05, 250Hz 0,05, 500Hz 0,40, 1000Hz 0,20, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35 |

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 70% del peso total del producto está compuesto por material reciclado

Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable

Suelos neutros en carbono M/PACT, análisis del ciclo de vida de la cuna a la puerta con un 100% de compensación del carbono incorporado (Cradle to Gate) 4,36 KG de CO₂ e/m² (cálculo A1-A3 de la declaración ambiental de producto)

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste

Garantía de por vida de antiestaticidad

Garantía por defectos latentes

CERTIFICACIONES

www.millikenfloors.com/es/tech

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

INSTALACIÓN



Monolítico

CE / UKCA

| | | | | | |
|---------------------------------|---------------------------------|--------|------------|--|----|
| | | | | | |
| DOP-2895-1004-02 BS EN 14041 | DOP-0338-1004-02 BS EN 14041 | Bfl-s1 | E1 HCHO | | DS |