

MILLIKEN -

CONSEQUENCE 2.0

Teppich-Module aus Type

WellBAC™ Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücke
100% Nylon 40% recyceltes Material

50cm x 50cm getuftet, maßhaltig, selbstliegend,
Monolithic, Um die Hälfte versetzte Verlegung

Produkt / Herstellerempfehlung auf Anfrage, frei Baustelle liefern und verlegen.
Verlegereife gemäß VOB DIN 18365 ist hergestellt.

Verlegung erfolgt mit Haftfixierung/Tackifier - wiederaufnehmbar

Das Produkt CONSEQUENCE 2.0

als Textilbodenbelag ist gemäß DIN 66095 permanent antistatisch
Der Strapazierwert ist extrem / Komfortwert hoch bzw. EN 1307 Klasse 33
Der Bodenbelag ist schall- und wärmeisolierend

Gemäß DIN 66095 sind die kennzeichnenden Merkmale des Textilbodenbelags

Noppenzahl	222047/m ²	Polschichtdicke	4.3 mm
Poleinsatzgewicht	915 g/m ³	Gesamtgewicht	4700 g/m ²
Gesamtdicke	11.4 mm		

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: </=0,2%
Stuhlrollenprüfung EN 985: >/=2,4
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8: 33dB
Schallabsorptionsgrad (ISO354) 0.3 Class D
Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501.1:2002 Klasse Cfl - s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM E648) Klasse 1
Brennverhalten Hot metal nut) BS 4790) geringer Verkohlungsradius

Klassifikation EN1307 Klasse 33 LC2

Oberseitengestaltung Texturierte, getuftete Luxus-Schlingenware

Umwelteigenschaften

Das Gesamtgewicht enthält 60.0% recyceltes Material
Hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien
Zertifiziert GuT und CRI Green Label Plus für geprüfte Innenraumqualität
EPD überprüft – BRE zertifiziert

WellBAC™ Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücken.

M/PACT CO₂ - neutrale Bodenbeläge, CO₂ - Bilanz (Cradle to Gate) 100% reduzierte CO₂ -Emissionen:
(Cradle to Gate) 9.59 kg CO₂ e/m² (EPD-Berechnung A1-A3)

Farbe nach Wahl des Auftraggebers

Kollektion / Erzeugnis:

CONSEQUENCE 2.0

WellBAC™ Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücken.

Lieferung und Verlegung mit Haftfixierung/Tackifier des
Belages

_____ Euro/qm netto

Gewährleistung: 15 Jahre auf Verschleiss
Latente Defekte, Lebenslange Antistatik

Milliken Ltd.