PREFACE Function Plus™

Adapt / Segment

Konstruktion	Getuftete, texturierte Schlingenware
Polfasermaterial	Solution-Dyed 100% Nylon
Ausrüstung	StainSmart® (Bei hellen Farben LRV > 20)
Poleinsatzgewicht	445 g/m²
Teilung	47,2 / 10 cm
Stiche	41,3 / 10cm
Noppenzahl	195 118/m²
Polschichtdicke	2,3 mm
Standard-Rückenmaterial	Function Plus™ polymermodifizierter Bitumenrücken
Gesamtdicke	5,1 mm
Abmessung	50 cm x 50 cm
Gesamtgewicht	3700 g/m²
Fliesen/Karton	22 (5,5m²)

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2018)	Klasse Bfl – s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	22 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0.15 Class E (geschätzt)
Alpha-s Werte	Est.-125Hz 0,00, 250Hz 0,00, 500Hz 0,05, 1000Hz 0,15, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0.40

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 55% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

GARANTIES

10 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

*StainSmart® Nur in bestimmten Farben verfügbar

Granite, Mist

ZERTIFIZIERUNG

www.millikenfloors.com/de/tech

INSTALLATION

Monolithic

CE / UKCA

DOP-2895-1004-02 BS EN 14041:2018

DOP-0338-1004-02 BS EN 14041:2018

Design Copyright – Milliken & Company. Diese Schaumrückenteppichfliesen werden durch ein oder mehrere Patente durch veröffentlichte Anwendung oder durch angemeldete Patente geschützt. Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.