

# FORMWORK 2.0 Function Plus™



Brights / Neutrals

<b>Modelo</b>	Moqueta modular de bucle nivelado
<b>Fibra</b>	Fibras Universal® de Nylon 6 6 teñidas en masa
<b>Productos para el tratamiento de la suciedad</b>	StainSmart® (En colores claros LRV > 20)
<b>Peso final de la cara superior de la moqueta</b>	590 g/m <sup>2</sup>
<b>Galga</b>	39,4 / 10 cm
<b>Hileras</b>	52 / 10 cm
<b>Densidad del bucle</b>	205,000 /m <sup>2</sup>
<b>Altura final de la cara superior de la moqueta</b>	3,0 mm
<b>Base estándar</b>	Function Plus™ Base dura de bitumen modificado con polímero
<b>Grosor total aproximado de cada loseta</b>	5,4 mm
<b>Tamaño de cada loseta</b>	50 cm x 50 cm
<b>Peso total aproximado de cada loseta</b>	3700 g/m <sup>2</sup>
<b>Losetas por caja</b>	20 (5m <sup>2</sup> )

## RENDIMIENTO

<b>Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)</b>	Clase Bfl - s1
<b>Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)</b>	Clase 1
<b>Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)</b>	Pequeño radio de quema
<b>Clasificación de uso (EN1307)</b>	Clase 33 Uso comercial intenso
<b>Resistencia a sillas con ruedas (EN985)</b>	A - uso continuo (r ≥ 2.4)
<b>Electricidad estática (ISO 6356)</b>	≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
<b>Ruido de impacto (ISO 10140-3)</b>	25 dB
<b>Absorción del sonido (ISO 354)</b>	0,15 (H) Clase E
<b>Valores Alfa S</b>	125Hz 0,01, 250Hz 0,02, 500Hz 0,05, 1000Hz 0,13, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,36

## INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 54% del peso total del producto está compuesto por material reciclado

Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable

Certificaciones GuT y CRI Green Label Plus sobre la calidad del aire en espacios interiores

## GARANTÍAS

10 años de garantía frente al desgaste

Garantía de por vida de antiestaticidad

Garantía por defectos latentes

## CERTIFICACIONES


## INSTALACIÓN



## CE

--	--	--	--	--	--	--