

# PREFACE Function Plus™



Adapt / Segment

<b>Modelo</b>	Moqueta modular de bucle con textura
<b>Fibra</b>	100% Nylon teñido en masa
<b>Productos para el tratamiento de la suciedad</b>	StainSmart® (En colores claros LRV > 20)
<b>Peso final de la cara superior de la moqueta</b>	445 g/m <sup>2</sup>
<b>Galga</b>	47,2 / 10 cm
<b>Hileras</b>	41,3 / 10 cm
<b>Densidad del bucle</b>	195 118/m <sup>2</sup>
<b>Altura final de la cara superior de la moqueta</b>	2,3 mm
<b>Base estándar</b>	Function Plus™ Base dura de bitumen modificado con polímero
<b>Grosor total aproximado de cada loseta</b>	5,1 mm
<b>Tamaño de cada loseta</b>	50 cm x 50 cm
<b>Peso total aproximado de cada loseta</b>	3700 g/m <sup>2</sup>
<b>Losetas por caja</b>	22 (5,5m <sup>2</sup> )

## RENDIMIENTO

<b>Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2018)</b>	Clase Bfl - s1
<b>Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)</b>	Clase 1
<b>Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)</b>	Pequeño radio de quema
<b>Clasificación de uso (EN1307)</b>	Clase 33 Uso comercial intenso
<b>Resistencia a sillas con ruedas (EN985)</b>	A - uso continuo (r ≥ 2.4)
<b>Electricidad estática (ISO 6356)</b>	≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente
<b>Ruido de impacto (ISO 10140-3)</b>	22 dB
<b>Absorción del sonido (ISO 354)</b>	0.15 Class E (estimada)
<b>Valores Alfa S</b>	Est.-125Hz 0,00, 250Hz 0,00, 500Hz 0,05, 1000Hz 0,15, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,40

## INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 55% del peso total del producto está compuesto por material reciclado

Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable

## GARANTÍAS

10 años de garantía frente al desgaste

Garantía de por vida de antiestaticidad

Garantía por defectos latentes

\*StainSmart® Se aplica solamente a los siguientes colores

Granite, Mist

## CERTIFICACIONES

[www.millikenfloors.com/es/tech](http://www.millikenfloors.com/es/tech)


## INSTALACIÓN



Monolítico

## CE / UKCA

DOP-2895-1004-02 BS EN 14041:2018	DOP-0338-1004-02 BS EN 14041:2018				