

LVT - CHANGE AGENT

Earth Science



Modelo	Lamas y losetas de suelo vinílico de alto rendimiento FlexForm™
Acabado	Uretano de curado UV ProGuard MAX™
Grosor de la capa de desgaste	0,55 mm
Grosor total	5 mm
Perfil de los bordes	Micro bisel
Peso del producto	8600 g/m ²

RENDIMIENTO

Inflamabilidad/Reacción al fuego (EN 13501-1)	Clase Bfl-s1
Clasificación de uso (EN ISO 10874)	Clase 33 Uso comercial intenso, Clase 42 Uso industrial ligero
Estabilidad dimensional (EN ISO 23999)	≤0.25 % (generalmente ≤0.10 %); Curvatura ≤2 mm
Indentación residual tras carga estática (EN ISO 24343-1)	≤0.1 mm
Solidez del color a la luz (EN ISO 105-B02)	≥6
Resistencia a sillas con ruedas (Tipo W) (EN ISO 4918)	Pasa el test
Resistencia a productos químicos (EN ISO 26987)	Excelente
Rendimiento electrostático (EN 1815)	≤2 kV
Aislamiento acústico a ruido de impacto (EN ISO 717-2)	11 dB Δw
Resistencia al deslizamiento (DIN 51130)(Ensayo de la rampa)	R10
Resistencia al deslizamiento (BS 7976) (Ensayo del péndulo)	60 en seco; 41 con humedad

INSTALACIÓN

Capa completa de adhesivo con mayor adherencia

TAMAÑO DE LA LOSETA/PLANK

250 x 1000 mm

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 20% del peso total del producto está compuesto por material reciclado (Pre Consumer internal waste - Residuos internos preconsumo)

Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001

Suelos neutros en carbono M/PACT, análisis del ciclo de vida de la cuna a la puerta con un 100% de compensación del carbono incorporado (Cradle to Gate) 12,66 KG de CO₂ e/m² (cálculo A1-A4 de la declaración ambiental de producto)

Orthophthalate and REACH SVHC free - compliant to WELL feature requirement for Enhanced Material Restrictions Libre de Orthophthalate y de Sustancias SVHC REACH - cumple con el requisito de WELL para Mejoras en la Seguridad de los Productos

GARANTÍAS

15 años de garantía frente al desgaste

CERTIFICACIONES

INSTALACIÓN

Efecto ladrillo de colocación aleatoria	Formato espiga Herringbone

CE / UKCA

DOP 1004-05 EN 14041 ISO 10582	DOP 1004-05 EN 14041 ISO 10582				