

EDGE LIT



Modelo	Moqueta modular de bucle con textura
Fibra	Milliken-Certified WearOn® Nylon 6,6
Productos para el tratamiento de la suciedad	StainSmart®
Peso final de la cara superior de la moqueta	509 g/m ²
Galga	1/12
Hileras	38.6st/10cm
Densidad del bucle	182,100/m ²
Altura final de la cara superior de la moqueta	3.3 mm
Base estándar	PVC-Free WellBAC™ Comfort Cushion. Disponibile con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente
Grosor total aproximado de cada loseta	7,1 mm
Peso total aproximado de cada loseta	3024 g/m ²
Tamaño de la lama	25 cm x 100 cm
Lamas por palé	Mínimo 25m ² / Máximo 99m ²
Tamaño de cada loseta	100 cm x 100 cm
Losetas por palé	Mínimo 25m ² / Máximo 99m ²

RENDIMIENTO

Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2002)	Clase Cfl-s1
Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)	Clase 1
Methenamine Pill Test (CPSC FF-1-70 or ASTM D 2859)	Autoextinguible
Clasificación de uso (EN1307)	Clase 33 Uso comercial intenso
Resistencia a sillas con ruedas (EN985)	A - uso continuo (r ≥ 2.4)
Electricidad estática (ISO 6356)	≤ 2.0 KV, Fibra conductora permanente
Ruido de impacto (ISO 10140-3)	30 dB
Absorción del sonido (ISO 354)	0,25 Clase E
Valores Alfa S	125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,25, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 39.3% del peso total del producto está compuesto por material reciclado

Declaración ambiental de producto verificada

GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste

Garantía de por vida de antiestaticidad

Garantía por defectos latentes

CERTIFICACIONES

INSTALACIÓN

Monolítico	Efecto ladrillo de colocación aleatoria	Formato espiga Herringbone

CE

--	--	--	--	--	--	--