

EDGE LIT

Construction	Tuftée bouclé texturée
Fibre	Milliken-Certified WearOn® Nylon 6,6
Anti-Salissure	StainSmart®
Poids de fibre	509 g/m ²
Jauge	1/12
Nombre de points	38.6st/10cm
Densité du tuft	182,100/m ²
Hauteur du Velours	3.3 mm
Dossier Standard	PVC-Free WellBAC™ Comfort Cushion. Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale	7,1 mm
Poids total	3024 g/m ²
Dimensions des lames	25 cm x 100 cm
Nombre de lames par Palette	Minimum 25m ² / Maximum 99m ²
Dimensions des dalles	100 cm x 100 cm
Nombre de dalles par Palette	Minimum 25m ² / Maximum 99m ²

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2002)	Classe Cfl-s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)	Classe 1
Methenamine Pill Test (CPSC FF-1-70 or ASTM D 2859)	Auto-extinguible
Utilisation (EN1307)	Classe 33 Usage Professionnel Élevé
Chaise à roulettes (EN985)	A - Convient pour un usage normal (r _z 2.4)
Velours Antistatique (ISO 6356)	≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente
Isolation aux bruits d'impacts (ISO 10140-3)	30 dB
Absorption aux bruits aériens (ISO 354)	0,25 Classe E
Alpha s values	125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,25, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

ENVIRONMENTAL

39.3% du poids total du produit provient de matériaux recyclés

EPD certifié

GARANTIES

12 ans contre usage

Antistatique permanent

Vices cachés

CERTIFICATIONS

INSTALLATION

<p>Monolithique</p>	<p>Coupe de Pierre aléatoire</p>	<p>Chevrons</p>
---------------------	----------------------------------	-----------------

CE

<p>20 0336700601 EN 14041:2004</p>	<p>Cfl-s1</p>	<p>E1 HCHO</p>		<p>DS</p>		
--	---------------	--------------------	--	-----------	--	--