# COASTLINE

Landscape / Seascape / Transitions

| | |
|---|---|
| **Modelo** | Moqueta modular de bucle |
| **Fibra** | Nylon ECONYL® 100% reciclado |
| **Resistencia a las manchas** | StainSmart® para la resistencia a las manchas y la eliminación de la suciedad |
| **Peso final de la cara superior de la moqueta** | 410 g/m² |
| **Galga** | 39,4 / 10 cm |
| **Hileras** | 65 / 10 cm |
| **Densidad del bucle** | 255,906 /m² |
| **Altura final de la cara superior de la moqueta** | 3,4 mm (de media) |
| **Base estándar** | Base almohadillada WellBAC® Comfort con un 90% de poliuretano de celda abierta reciclado. Disponible con revestimiento TractionBack® a solicitud del cliente |
| **Grosor total aproximado de cada loseta** | 8,6 mm |
| **Tamaño de cada loseta** | 50 cm x 50 cm |
| **Peso total aproximado de cada loseta** | 3800 g/m² |
| **Losetas por caja** | 22 (5,5m²) |

## RENDIMIENTO

| | |
|---|---|
| **Inflamabilidad (Euroclasificación EN13501:1-2018)** | Clase Bfl-s1 |
| **Inflamabilidad (Panel radiante ASTM-E-648)** | Clase 1 |
| **Inflamabilidad (Hot metal nut BS4790)** | Pequeño radio de quema |
| **Clasificación de uso (EN1307)** | Clase 33 Uso comercial intenso |
| **Resistencia a sillas con ruedas (EN985)** | A - uso continuo (r≥ 2.4) |
| **Electricidad estática (ISO 6356)** | ≤ 2,0 KV, Fibra conductora permanente |
| **Ruido de impacto (ISO 10140-3)** | 32 dB $\Delta L_w$ |
| **Absorción del sonido (ISO 354)** | 0,30 Clase D |
| **Valores Alfa p** | 125Hz 0,05, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35 |

## INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 71% del peso total del producto está compuesto por material reciclado

Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001 utilizando fuentes de energía renovable

Suelos neutros en carbono M/PACT, análisis del ciclo de vida de la cuna a la puerta con un 100% de compensación del carbono incorporado (Cradle to Gate) 4,51 KG de $CO_2$ e/m² (cálculo A1-A3 de la declaración ambiental de producto)

## GARANTÍAS

12 años de garantía frente al desgaste

Garantía de por vida de antiestaticidad

Garantía por defectos latentes

## CERTIFICACIONES

## INSTALACIÓN

Monolítico

## CE / UKCA

DOP-2895-1004-02 BS EN 14041

DOP-0338-1004-02 BS EN 14041

**Copyright del diseño – Milliken & Company.** Esta moqueta con base almohadillada está protegida por una o más patentes, ya aplicadas o, en su caso, pendientes de concesión. Las especificaciones están sujetas al proceso habitual de fabricación, y pueden variar sin previo aviso. Están a disposición del cliente las copias de los resultados de las pruebas realizadas a nuestras moquetas.