

**MILLIKEN -**

**CLERKENWELL Design - Travelling Line**  
**WellBAC™ Comfort 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücken.**  
**ECONYL® Nylon 6 aus 100% recycelter Faser**

Teppich-Module aus Type

**50cm x 50cm** getuftet, maßhaltig, selbstliegend,  
**Monolithic**

Produkt / Herstellerempfehlung auf Anfrage, frei Baustelle liefern und verlegen.  
Verlegereife gemäß VOB DIN 18365 ist hergestellt.

**Inkl. Tractionback, selbsthaftende Beschichtung zur Verlegung ohne zusätzliche Fixierungen, für staubfreie Untergründe.**

**Das Produkt** **CLERKENWELL Design - Travelling Line**

als Textilbodenbelag ist gemäß DIN 66095 permanent antistatisch  
Der Strapazierwert ist extrem / Komfortwert hoch bzw. EN 1307 Klasse 33  
Der Bodenbelag ist schall- und wärmeisolierend

**Gemäß DIN 66095 sind die kennzeichnenden Merkmale des Textilbodenbelags**

Noppenzahl	<b>207874/m<sup>2</sup></b>		
Poleinsatzgewicht	<b>490 g/m<sup>3</sup></b>	Polschichtdicke	<b>2.5 mm</b>
Gesamtdicke	<b>8.3 mm</b>	Gesamtgewicht	<b>4000 g/m<sup>2</sup></b>

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$   
Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$   
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8: **31dB**  
Schallabsorptionsgrad (ISO354) **0.25 Class E**  
Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501.1:2002 Klasse **Bfl - s1**)  
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM E648) Klasse 1  
Brennverhalten Hot metal nut) BS 4790) geringer Verkohlungsradius  
**Klassifikation EN1307 Klasse 33 LC1**  
Oberseitengestaltung **Getuftete, texturierte Schlingenware**

**Umwelteigenschaften**

Das Gesamtgewicht enthält **69.2% recyceltes Material**  
Hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien  
Zertifiziert GuT und CRI Green Label Plus für geprüfte Innenraumqualität  
EPD überprüft – BRE zertifiziert  
**WellBAC™ Comfort 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücken.**  
M/PACT CO<sub>2</sub> - neutrale Bodenbeläge, CO<sub>2</sub> - Bilanz (Cradle to Gate) 100% reduzierte CO<sub>2</sub> -Emissionen:  
(Cradle to Gate) **4.36 kg** CO<sub>2</sub> e/m<sup>2</sup> (EPD-Berechnung A1-A3)

Farbe nach Wahl des Auftraggebers

**Kollektion / Erzeugnis:**

**CLERKENWELL Design - Travelling Line**  
**WellBAC™ Comfort 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücken.**

**Lieferung und Verlegung des Belages. Inkl. Tractionback, selbsthaftende Beschichtung zur Verlegung ohne zusätzliche Fixierungen, für staubfreie Untergründe.**

\_\_\_\_\_ Euro/qm netto

**Gewährleistung:** **12** Jahre auf Verschleiss  
Latente Defekte, Lebenslange Antistatik

Milliken Ltd.