

**MILLIKEN -**

**CLERKENWELL SDN - EC1**

**WellBAC™ Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücke**

**Solution-Dyed 6 6 Nylon (20% recyceltes Material)**

Teppich-Module aus Type

**50cm x 50cm** getuftet, maßhaltig, selbstliegend,  
**Monolithic**

Produkt / Herstellerempfehlung auf Anfrage, frei Baustelle liefern und verlegen.  
Verlegereife gemäß VOB DIN 18365 ist hergestellt.

**Inkl. Tractionback, selbsthaftende Beschichtung zur Verlegung ohne zusätzliche Fixierungen, für staubfreie Untergründe.**

**Das Produkt** **CLERKENWELL SDN - EC1**

als Textilbodenbelag ist gemäß DIN 66095 permanent antistatisch

Der Strapazierwert ist extrem / Komfortwert hoch bzw. EN 1307 Klasse 33

Der Bodenbelag ist schall- und wärmeisolierend

**Gemäß DIN 66095 sind die kennzeichnenden Merkmale des Textilbodenbelags**

Noppenzahl **194646/m<sup>2</sup>**

Poleinsatzgewicht **675 g/m<sup>3</sup>**

Polschichtdicke **3.3 mm**

Gesamtdicke **10.6 mm**

Gesamtgewicht **4400 g/m<sup>2</sup>**

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8: **34dB**

Schallabsorptionsgrad (ISO354) **0.30 Class D**

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501.1:2002 Klasse **Bfl - s1**)

Brennverhalten (Radiant Panel ASTM E648) Klasse 1

Brennverhalten Hot metal nut) BS 4790) geringer Verkohlungsradius

**Klassifikation EN1307 Klasse 33 LC2**

Oberseitengestaltung **Getuftete "Tip Shear" Schlingenware**

**Umwelteigenschaften**

Das Gesamtgewicht enthält **58.9% recyceltes Material**

Hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

Zertifiziert GuT und CRI Green Label Plus für geprüfte Innenraumqualität

EPD überprüft – BRE zertifiziert

**WellBAC™ Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücken.**

M/PACT CO<sub>2</sub> - neutrale Bodenbeläge, CO<sub>2</sub> - Bilanz (Cradle to Gate) 100% reduzierte CO<sub>2</sub> -Emissionen:

(Cradle to Gate) **9.00 kg** CO<sub>2</sub> e/m<sup>2</sup> (EPD-Berechnung A1-A3)

Farbe nach Wahl des Auftraggebers

**Kollektion / Erzeugnis:**

**CLERKENWELL SDN - EC1**

**WellBAC™ Comfort Plus® 90% recycelter Polyurethan- Polsterrücken.**

**Lieferung und Verlegung des Belages. Inkl. Tractionback,  
selbsthaftende Beschichtung zur Verlegung ohne zusätzliche  
Fixierungen, für staubfreie Untergründe.**

\_\_\_\_\_ Euro/qm netto

**Gewährleistung:** **15** Jahre auf Verschleiss

Latente Defekte, Lebenslange Antistatik

Milliken Ltd.