

COLOUR COMPOSITIONS

Colour Compositions

Construction	Tuftée, bouclé texturée
Fibre	Nylon ECONYL® de type 6 composé à 100% de nylon recyclé
Anti-Salissure	Traitement StainSmart® pour déperlance aux liquides
Poids de fibre	490 g/m ²
Jauge	47,2 / 10 cm
Nombre de points	44 / 10 cm
Densité du tuft	207,680/m ²
Hauteur du Velours	2,5 mm
Dossier Standard	WellBAC™ Comfort Mousse Polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé.à Disponible avec TractionBack® sur demande
Epaisseur totale	8,3 mm
Dimensions des Planks	25 cm x 100 cm
Poids total	3800 g/m ²
Nombre de Planks par Carton	12 (3m ²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2018)	Classe Bfl-s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)	Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)	Faible rayon de carbonisation
Utilisation (EN1307)	Classe 33 pour usage commercial intensif
Chaise à roulettes (EN985)	A - Convient pour un usage normal ($r \geq 2.4$)
Velours Antistatique (ISO 6356)	$\leq 2,0$ KV fibre à transmission permanente
Isolation aux bruits d'impacts (ISO 10140-3)	31 dB
Absorption aux bruits aériens (ISO 354)	0.25 Classe E
Valeurs alpha S	125Hz 0,01, 250Hz 0,07, 500Hz 0,59, 1000Hz 0,18, 2000Hz 0,26, 4000Hz 0,36

ENVIRONNEMENT

69% du poids total du produit proviennent de matériaux recyclés

Fabriqué sur un site certifié ISO 14001 en utilisant des énergies renouvelables

Revêtements de sol neutres en carbone conformément à M/PACT, empreinte carbone sur les premières étapes du cycle de vie 0 % (« cradle to gate »), carbone intrinsèque (« cradle to gate ») 4,36 kg CO₂ eq/m² (calcul EPD A1-A3)

GARANTIES

12 ans contre l'usure

Antistatique à vie

Contre les vices cachés

CERTIFICATIONS

www.millikenfloors.com/fr/tech

INSTALLATION

Coupe de Pierre aléatoire	Chevrons

CE / UKCA

DOP-2895-1004-02 BS EN 14041:2018	DOP-0338-1004-02 BS EN 14041:2018				