

# LVT - FIRST CALL

On-Point / Open-Shut

Construction	Dalles en vinyle de luxe haute performance FlexForm Sound™
Finition	Uréthane ProGuard MAX™ séché par UV
Épaisseur de la couche d'usure	0,55 mm
Épaisseur totale	5 mm
Profil des bords	Micro-chanfrein
Poids du produit	7600 g/m <sup>2</sup>

## PERFORMANCE

Inflammabilité/Émissions de Fumées (EN 13501-1)	Classement Bfl-s1
Classement en Fonction de l'usage (EN ISO 10874)	Classe 33 Usage commercial intensif, Classe 42 Usage industriel général léger
Stabilité Dimensionnelle (EN ISO 23999)	≤0,25 % (de façon type ≤ 0,10 %) ; boucle ≤ 2 mm
Empreinte Résiduelle (EN ISO 24343-1)	≤0.2 mm
Solidité de la Couleur à la Lumière (EN ISO 105-B02)	≥6
Résistance à la Chaise à Roulettes (Type W) (EN ISO 4918)	Réussi
Résistance Chimique (EN ISO 26987)	Excellente
Electrostatic Performance (AATCC 134)	≤3.52 kV
Protection Contre les Bruits d'impact (EN ISO 717-2)	18 dB ΔL <sub>w</sub>
Résistance au Glissement (EN16165 Annex B) (Rampe)	R10
Résistance au Glissement (EN16165 Annex C) (Pendule)	60 sec; 37 humide

## INSTALLATION

Agent collant appliqué sur l'ensemble de la surface

## ENVIRONNEMENT

20% du poids total du produit proviennent de matériaux recyclés (Déchet interne pré-consumateur)

Fabriqué sur un site certifié ISO 14001

Revêtements de sol neutres en carbone conformément à M/PACT, empreinte carbone sur les premières étapes du cycle de vie 0 % (« cradle to gate »), carbone intrinsèque (« cradle to gate ») 10,39 kg CO<sub>2</sub> eq/m<sup>2</sup> (calcul EPD A1-A4)

Sans orthophthalate et REACH SVHC. Conforme aux caractéristiques requises WELL pour l'amélioration de la sécurité des matériaux

## DIMENSION DE LA DALLE/PLANKS

On-Point	250 x 1500 mm
Open-Shut	250 x 1500 mm

## GARANTIES

15 ans contre l'usure

## CERTIFICATIONS



## INSTALLATION

N'est pas adapté à une installation en chevrons



Coupe de Pierre aléatoire

## CE / UKCA

