

LVT - ALL ABOUT WOOD

French Oak, Vintage Oak, White Oak, Nordic Oak, Chevron

Construction	Dalles en vinyle de luxe haute performance FlexForm Sound™
Finition	Uréthane ProGuard MAX™ séché par UV
Épaisseur de la couche d'usure	0,55 mm
Épaisseur totale	5 mm
Profil des bords	Micro-biseau grâce à la technologie Matte Bevel Technology™
Poids du produit	7600 g/m ²

PERFORMANCE

Inflammabilité/Émissions de Fumées (EN 13501-1)	Classement Bfl-s1
Classement en Fonction de l'usage (EN ISO 10874)	Classe 33 Usage commercial intensif, Classe 42 Usage industriel général léger
Stabilité Dimensionnelle (EN ISO 23999)	Exigence : ≤ 0,25 %, tuilage ≤ 2 mm. typiquement ≤ 0,10 %, tuilage ≤ 0,5 mm
Empreinte Résiduelle (EN ISO 24343-1)	≤0.2 mm
Solidité de la Couleur à la Lumière (EN ISO 105-B02)	≥6
Résistance à la Chaise à Roulettes (Type W) (EN ISO 4918)	Réussi
Résistance Chimique (EN ISO 26987)	Excellente
Electrostatic Performance (EN ISO 1815)	≤2.0 kV
Protection Contre les Bruits d'impact (EN ISO 717-2)	19 dB ΔL _w
Résistance au Glissement (EN16165 Annex B / DIN 51130 - Rampe)	R10
Résistance au Glissement (EN16165 Annex C / BS 7976 - Pendule)	≥61 sec; ≥39 humide (faible potentiel de glissement ≥36)

INSTALLATION

Agent collant appliqué sur l'ensemble de la surface

ENVIRONNEMENT

Minimum de 20% du poids total du produit proviennent de matériaux recyclés (Déchet interne pré-consommateur)

Fabriqué sur un site certifié ISO 14001

Revêtements de sol neutres en carbone conformément à M/PACT, empreinte carbone sur les premières étapes du cycle de vie 0 % (« cradle to gate »), carbone intrinsèque (« cradle to gate ») 10,39 kg CO₂ eq/m² (calcul EPD A1-A4)

Sans orthophthalate et REACH SVHC. Conforme aux caractéristiques requises WELL pour l'amélioration de la sécurité des matériaux

Construction avec polymère unique pour faciliter le recyclage de fin de vie

DIMENSION DE LA DALLE/PLANKS

French Oak, Vintage Oak	200 x 1000mm
White Oak, Nordic Oak, Chevron	250 x 1500 mm

QUANTITÉ PAR BOÎTE

French Oak, Vintage Oak	10 unités / 2m ²
White Oak, Nordic Oak, Chevron	6 unités / 2.25m ²

GARANTIES

15 ans contre l'usure

CERTIFICATIONS

INSTALLATION

Coupe de Pierre aléatoire	Chevrons

CE

DOP 1004-06 BS EN 651	Bfl-s1	HCHO	DS	DS	DS	DS



Adresses sur quefairedemesdechets.fr

Design Copyright - Milliken & Company.

Milliken Contract se réserve le droit de changer ou modifier les données techniques. Il est possible que la moquette diffère légèrement des échantillons présentés.