

CONTINUATION



Aufbau	Gewebte Designfliese für den Objektbereich
Oberflächenbehandlung	Vinyl mit Glasfaserkernverstärkung
Standard-Rückenmaterial	Flexform Sound™ - verbesserte, akustisch wirksame Rückenkonstruktion
Gesamtgewicht	5,2 mm
Produktgewicht	3200 g/m ²

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten/Qualmklasse (EN 13501-1)	Klasse Bfl-s1
Klassifikation (EN ISO 10874)	Klasse 33 Starke gewerbliche Nutzungsklasse
Dimensionsstabilität (EN ISO 23999)	≤0.20 %
Schnittkantenfestigkeit (EN 1814)	Sehr gut
Farbechtheit gegen Licht (EN ISO 105-B02)	≥7
Stuhlrollenversuch (EN 985)	Bestanden
Chemikalienbeständigkeit (EN 423)	Sehr gut
Antistatisch (EN 1815)	≤2 kV
Trittschalldämmung (EN ISO 717-2)	≤22 dB Δw
Gehschall auf Fußböden (EN 16205)	≤67 dB (A)
Rutschhemmung (DIN 51130) (Rampe)	≤R9
Rutschhemmung (EN 13983)	>0,3

VERLEGUNG

Bodenhaftkleber vollflächig aufbringen

GARANTIEN

10-jährige Garantie auf Verschleiß

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 13% recyceltes Material (Intern anfallende Pre-Consumer-Abfallstoffe)

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001

M/PACT CO₂-neutrale Bodenbeläge, CO₂-Bilanz (Cradle to Gate)
100% reduzierte CO₂-Emissionen: (Cradle to Gate) 7,30 kg CO₂ e/m²
(EPD-Berechnung A1-A3)

Frei von Orthophthalat- und von laut REACH-Verordnung besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) - erfüllt die Anforderungen des WELL Merkmals zur erhöhten Sicherheit von Materialien.

ABMESSUNG FLIESE


50cm x 50cm

FLIESEN/KARTON

16 (4m²)

ZERTIFIZIERUNG

VERLEGUNG



CE

