

# LVT - ORIGINAL COLLECTION

Eero / Heritage Wood /  
Polished Concrete / PowerGrid

<b>Aufbau</b>	Leistungsstarke luxuriöse Vinylfliese
<b>Oberflächenbehandlung</b>	ProGuard MAX™ UV-gehärtetes Urethan
<b>Dicke der Verschleißschicht:</b>	0,55 mm
<b>Gesamtdicke</b>	5 mm
<b>Kantenprofil</b>	Mikro-gebrochen
<b>Produktgewicht</b>	8900 g/m <sup>2</sup>

## BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

<b>Brennverhalten/Qualmklasse (EN 13501-1)</b>	Klasse Bfl-s1
<b>Klassifikation (EN ISO 10874)</b>	Klasse 33 Extrem, Class 42 General Industrial Use
<b>Dimensionsstabilität (EN ISO 23999)</b>	≤0.25 % (typischerweise ≤0.10 %); Schüsselung nach Wärmeeinwirkung ≤2 mm
<b>Resteindruck (EN ISO 24343-1)</b>	≤0,1 mm
<b>Farbechtheit gegen Licht (EN ISO 105-B02)</b>	≥6
<b>Stuhlrollenversuch (Typ W) (EN ISO 4918)</b>	Bestanden
<b>Chemikalienbeständigkeit (EN ISO 26987)</b>	Exzellent
<b>Elektrostatische Eigenschaften (EN 1815)</b>	≤2 kV
<b>Trittschalldämmung (EN ISO 717-2)</b>	4 dB Δw
<b>Rutschhemmung (DIN 51130) (Rampe)</b>	R10
<b>Rutschhemmung (BS 7976) (Pendel)</b>	Eero ≥55 sec; ≥40 humide, Heritage Wood ≥58 sec; ≥49 humide, Polished Concrete ≥59 sec; ≥35 humide, PowerGrid ≥59 sec; ≥33 humide

## VERLEGUNG

Bodenhaftkleber vollflächig aufbringen

## UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 20% recyceltes Material (Intern anfallende Pre-Consumer-Abfallstoffe)

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001

M/PACT CO<sub>2</sub>-neutrale Bodenbeläge, CO<sub>2</sub>-Bilanz (Cradle to Gate)  
100% reduzierte CO<sub>2</sub>-Emissionen: (Cradle to Gate) 23,52 kg CO<sub>2</sub> e/m<sup>2</sup>  
(EPD-Berechnung A1-A4)

Frei von Orthophthalat- und von laut REACH-Verordnung besonders besorgniserregenden Stoffen (SVHC) – erfüllt die Anforderungen des WELL Merkmals zur erhöhten Sicherheit von Materialien.

## GARANTIEN

15-jährige Garantie auf Verschleiß

## ABMESSUNG FLIESE/ABMESSUNG PLANK

Eero	228,6 x 1516,9 mm (9" x 59,72")
Heritage Wood	228,6 x 1516,9 mm (9" x 59,72")
Polished Concrete	457,2 x 914,4 mm (18" x 36")
PowerGrid	457,2 x 914,4 mm (18" x 36")


## PLANKEN/KARTON

Eero/Heritage Wood	6 (2,081 m <sup>2</sup> )
Polished Concrete/PowerGrid	4 (1,672 m <sup>2</sup> )

## ZERTIFIZIERUNG



## VERLEGUNG



## CE / UKCA



Design Copyright - Milliken & Company.

Spezifikationen unterliegen normalen Fertigungstoleranzen und können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Kopien der tatsächlichen Testergebnisse sind auf Anfrage erhältlich.