

MILLIKEN -

TRACING LANDSCAPES - Geography Lesson
Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken.
ECONYL® Solution-Dyed Nylon 6 aus 100% recycelter Faser

Teppich-Module aus Type

50cm x 50cm getuftet, maßhaltig, selbstliegend,
Versetzte Fuge

Produkt / Herstellerempfehlung auf Anfrage, frei Baustelle liefern und verlegen.
Verlegereife gemäß VOB DIN 18365 ist hergestellt.

Inkl. Tractionback, selbsthaftende Beschichtung zur Verlegung ohne zusätzliche Fixierungen, für staubfreie Untergründe.

Das Produkt **TRACING LANDSCAPES - Geography Lesson**

als Textilbodenbelag ist gemäß DIN 66095 permanent antistatisch
Der Strapazierwert ist extrem / Komfortwert hoch bzw. EN 1307 Klasse 33
Der Bodenbelag ist schall- und wärmeisolierend

Gemäß DIN 66095 sind die kennzeichnenden Merkmale des Textilbodenbelags

Noppenzahl	207874/m²	Polschichtdicke	2.9 mm
Poleinsatzgewicht	570 g/m³	Gesamtgewicht	3900 g/m²
Gesamtdicke	9.4 mm		

Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag

Dimensionsstabilität ISO 2551: $\leq 0,2\%$
Stuhlrollenprüfung EN 985: $\geq 2,4$
Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8: **33dB**
Schallabsorptionsgrad (ISO354) **0.3 (H) Class D**
Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501.1:2002 Klasse **Bfl - s1**)
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM E648) Klasse 1
Brennverhalten Hot metal nut) BS 4790) geringer Verkohlungsradius

Klassifikation EN1307 Klasse 33 LC1

Oberseitengestaltung **Getuftete "Tip Shear" Schlingenware**

Umwelteigenschaften

Das Gesamtgewicht enthält **70.6% recyceltes Material**
Hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien
Zertifiziert GuT und CRI Green Label Plus für geprüfte Innenraumqualität
EPD überprüft – BRE zertifiziert

Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken.

M/PACT CO₂ - neutrale Bodenbeläge, CO₂ - Bilanz (Cradle to Gate) 100% reduzierte CO₂ -Emissionen:
(Cradle to Gate) **4.23 kg** CO₂ e/m² (EPD-Berechnung A1-A3)

Farbe nach Wahl des Auftraggebers

Kollektion / Erzeugnis:

TRACING LANDSCAPES - Geography Lesson
Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken.

Lieferung und Verlegung des Belages. Inkl. Tractionback, selbsthaftende Beschichtung zur Verlegung ohne zusätzliche Fixierungen, für staubfreie Untergründe.

_____ Euro/qm netto

Gewährleistung: **12** Jahre auf Verschleiss
Latente Defekte, Lebenslange Antistatik

Milliken Ltd.