

# COASTLINE

Landscape / Seascape / Transitions

Construction	Tuftée bouclé
Fibre	Nylon ECONYL® composé à 100% de nylon recyclé
Résistance aux salissures	Traitement StainSmart® anti-tâches et anti-salissures
Poids de fibre	410 g/m <sup>2</sup>
Jauge	39,4 / 10 cm
Nombre de points	65 / 10 cm
Densité du tuft	255,906 /m <sup>2</sup>
Hauteur du Velours	3,4 mm
Dossier Standard	WellBAC® Comfort mousse polyuréthane à cellule ouverte dossier 90% recyclé. Disponible avec TractionBack® sur demande
Épaisseur totale	8,6 mm
Dimensions des dalles	50 cm x 50 cm
Poids total	3800 g/m <sup>2</sup>
Nombre de dalles par Carton	22 (5,5m <sup>2</sup> )

## PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2018)	Classe Bfl-s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)	Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)	Faible rayon de carbonisation
Utilisation (EN1307)	Classe 33 Usage Professionnel Élevé
Chaise à roulettes (EN985)	A - Convient pour un usage normal ( $r \geq 2.4$ )
Velours Antistatique (ISO 6356)	$\leq 2,0$ KV fibre à transmission permanente
Isolation aux bruits d'impacts (ISO 10140-3)	32 dB $\Delta L_w$
Absorption aux bruits aériens (ISO 354)	0,30 Classe D
Alpha p values	125Hz 0,05, 250Hz 0,05, 500Hz 0,30, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,30, 4000Hz 0,35

## ENVIRONNEMENT

71% du poids total du produit proviennent de matériaux recyclés

Fabriqué sur un site certifié ISO 14001 en utilisant des énergies renouvelables

Revêtements de sol neutres en carbone conformément à M/PACT, empreinte carbone sur les premières étapes du cycle de vie 0 % (« cradle to gate »), carbone intrinsèque (« cradle to gate ») 4,51 kg CO<sub>2</sub> eq/m<sup>2</sup> (calcul EPD A1-A3)

## GARANTIES


12 ans contre l'usure

Antistatique à vie

Contre les vices cachés

## CERTIFICATIONS


## INSTALLATION



## CE / UKCA

DOP-2895-1004-02 BS EN 14041	DOP-0338-1004-02 BS EN 14041					