

CONTINUATION



Modelo	Loseta vinílica trenzada de alto rendimiento
Acabado	Vinilo con núcleo reforzado compuesto de fibra de vidrio
Grosor de la capa de desgaste	Base Flexform Sound™ con acústica mejorada
Grosor total	5,2 mm
Peso del producto	3200 g/m ²

RENDIMIENTO

Inflamabilidad/Reacción al fuego (EN 13501-1)	Clase Bfl-s1
Clasificación de uso (EN ISO 10874)	Clase 33 Uso comercial intenso
Estabilidad dimensional (EN ISO 23999)	≤0.20 %
Resistencia al deterioro de los bordes (EN 1814)	Muy buena
Solidez del color a la luz (EN ISO 105-B02)	≥7
Resistencia a sillas con ruedas (Tipo W) (EN ISO 4918)	uso continuo
Resistencia a productos químicos (EN 985)	Muy buena
Rendimiento electroestático (EN 1815)	≤2 kV
Aislamiento acústico a ruido de impacto (EN ISO 717-2)	≤22 dB Δw
Ruido de pisadas sobre suelos (EN 16205)	≤67 dB (A)
Resistencia al deslizamiento (DIN 51130)(Ensayo de la rampa)	≤R9
Resistencia al deslizamiento (EN 13983)	>0,3

INSTALACIÓN

Capa completa de adhesivo con mayor adherencia

INFORMACIÓN MEDIOAMBIENTAL

El 13% del peso total del producto está compuesto por material reciclado (Pre Consumer internal waste - Residuos internos preconsumo)

Producto fabricado en una ubicación con certificado ISO14001

Suelos neutros en carbono M/PACT, análisis del ciclo de vida de la cuna a la puerta con un 100% de compensación del carbono incorporado (Cradle to Gate) 7,30KG de CO₂ e/m² (cálculo A1-A3 de la declaración ambiental de producto)

Orthophthalate and REACH SVHC free - compliant to WELL feature requirement for Enhanced Material Restrictions Libre de Orthophthalate y de Sustancias SVHC REACH - cumple con el requisito de WELL para Mejoras en la Seguridad de los Productos

GARANTÍAS

10 años de garantía frente al desgaste

TAMAÑO DE LA LOSETA

50cm x 50cm

LOSETAS POR CAJA

16 (4m²)

CERTIFICACIONES

INSTALACIÓN



CE

--	--	--	--	--	--