DATENBLATT Datum: 01.02.2023 Überarbeitung 1

DOWN TO EARTH



Enlightened

Konstruktion	Texturierte, getuftete Luxus-Schlingenware
Polfasermaterial	100% Nylon aus 40% ECONYL® - recycelter Faser
Ausrüstung	StainSmart®
Poleinsatzgewicht	915 g/m ²
Teilung	47,2 / 10 cm
Stiche	47,0 / 10 cm
Noppenzahl	222,047 /m²
Polschichtdicke	4,3 mm
Polschichtdicke Standard-Rückenmaterial	4,3 mm WellBAC® Comfort Plus 90% Recycelter Polyurethan-Schaumrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
	WellBAC® Comfort Plus 90% Recycelter Polyurethan-Schaumrücken.
Standard-Rückenmaterial	WellBAC® Comfort Plus 90% Recycelter Polyurethan-Schaumrücken. Auf Wunsch mit TractionBack®
Standard-Rückenmaterial Gesamtdicke	WellBAC® Comfort Plus 90% Recycelter Polyurethan-Schaumrücken. Auf Wunsch mit TractionBack® 11,4 mm

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2018)	Klasse Cfl-s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Brennverhalten (Hot metal nut BS4790)	Geringer Verkohlungsradius
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	33 dB Δw
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,30 Klasse D
Alpha-s Werte	125Hz 0,05, 250Hz 0,10, 500Hz 0,40, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0,50

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 60% recyceltes Material

Material hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

M/PACT CO₂-neutrale Bodenbeläge, CO₂-Bilanz (Cradle to Gate) 100% reduzierte CO₂-Emissionen: (Cradle to Gate) 9,59 kg CO₂ e/m² (EPD-Berechnung A1-A3)

GARANTIEN

15 Jahre auf Verschleiß

Lebenslange Antistatik

Latenter Mangel

ZERTIFIZIERUNG www.millikenfloors.com/de/tecl											de/tech	
3	(K Z)						ISO	bsl. 50 99012015 Oxeles Management	bsl. ISO ISOOOI Comp Resegreed	BRE/Global Verified ELS		
CRI	GUT 3	GHSSONIS DAMS LIAIR INTERELUP A+ A B C	PROF!	ctatile ocracle	ECONYL® REGENERATED NYLON	EPD (Series)	34,6510N C(40, 00 R R 1, 10 R	M/PACT [*]				



