

**MILLIKEN -**

**LAYLINES**

**Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken.**

**100% Nylon**

Teppich-Module aus Type

**50cm x 50cm** getuftet, maßhaltig, selbstliegend,

**Um die Hälfte versetzte Verlegung**

Produkt / Herstellerempfehlung auf Anfrage, frei Baustelle liefern und verlegen.

Verlegereife gemäß VOB DIN 18365 ist hergestellt.

**Verlegung erfolgt mit Haftfixierung/Tackifier - wiederaufnehmbar**

**Das Produkt LAYLINES**

als Textilbodenbelag ist gemäß DIN 66095 permanent antistatisch

Der Strapazierwert ist extrem / Komfortwert hoch bzw. EN 1307 Klasse 33

Der Bodenbelag ist schall- und wärmeisolierend

**Gemäß DIN 66095 sind die kennzeichnenden Merkmale des Textilbodenbelags**

Noppenzahl **220472/m<sup>2</sup>**

Poleinsatzgewicht **410 g/m<sup>3</sup>**

Polschichtdicke **3.0 mm**

Gesamtdicke **8.9 mm**

Gesamtgewicht **3700 g/m<sup>2</sup>**

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8: **30dB**

Schallabsorptionsgrad (ISO354) **0.3 Class D**

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501.1:2002 Klasse **Bfl - s1**)

Brennverhalten (Radiant Panel ASTM E648) Klasse 1

Brennverhalten Hot metal nut) BS 4790) geringer Verkohlungsradius

**Klassifikation EN1307 Klasse 33 LC1**

Oberseitengestaltung **Getuftete Schlingenware**

**Umwelteigenschaften**

Das Gesamtgewicht enthält **59.7% recyceltes Material**

Hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

Zertifiziert GuT und CRI Green Label Plus für geprüfte Innenraumqualität

EPD überprüft – BRE zertifiziert

**Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken.**

M/PACT CO<sub>2</sub> - neutrale Bodenbeläge, CO<sub>2</sub> - Bilanz (Cradle to Gate) 100% reduzierte CO<sub>2</sub> -Emissionen:

(Cradle to Gate) **7.36 kg** CO<sub>2</sub> e/m<sup>2</sup> (EPD-Berechnung A1-A3)

Farbe nach Wahl des Auftraggebers

**Kollektion / Erzeugnis:**

**LAYLINES**

**Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken.**

**Lieferung und Verlegung mit Haftfixierung/Tackifier des Belages**

\_\_\_\_\_ Euro/qm netto

**Gewährleistung: 12** Jahre auf Verschleiss

Latente Defekte, Lebenslange Antistatik

**Milliken Ltd.**