

PREFACE Function Plus™

Adapt / Segment

Construction	Tuftée bouclé texturée
Fibre	Teintes masse Nylon 100%
Anti-Salissure	StainSmart® (sur les couleurs claires LRV > 20)
Poids de fibre	445 g/m ²
Jauge	47,2 / 10 cm
Nombre de points	41,3 / 10 cm
Densité du tuft	195 118/m ²
Hauteur du Velours	2,3 mm
Dossier Standard	Function Plus™ Envers à base de polymères modifiés
Epaisseur totale	5,1 mm
Dimensions des dalles	50 cm x 50 cm
Poids total	3700 g/m ²
Nombre de dalles par Carton	22 (5,5m ²)

PERFORMANCE

Classement feu (Euro classification EN13501:1-2018)	Classe Bfl - s1
Classement feu (Panneau Rayonnant ASTM E648)	Classe 1
Classement feu (Ecrou en métal chaud BS4790)	Faible rayon de carbonisation
Utilisation (EN1307)	Classe 33 Usage Professionnel Élevé
Chaise à roulettes (EN985)	A - Convient pour un usage normal (r _z 2.4)
Velours Antistatique (ISO 6356)	≤ 2,0 KV fibre à transmission permanente
Isolation aux bruits d'impacts (ISO 10140-3)	22 dB
Absorption aux bruits aériens (ISO 354)	0.15 Class E (estimé)
Alpha s values	Est.-125Hz 0,00, 250Hz 0,00, 500Hz 0,05, 1000Hz 0,15, 2000Hz 0,35, 4000Hz 0.40

ENVIRONNEMENT

55% du poids total du produit proviennent de matériaux recyclés

Fabriqué sur un site certifié ISO 14001 en utilisant des énergies renouvelables

GARANTIES

10 ans contre l'usure

Antistatique à vie

Contre les vices cachés

*StainSmart® Appliqué aux couleurs suivantes

Granite, Mist

CERTIFICATIONS

www.millikenfloors.com/fr/tech

INSTALLATION



Monolithique

CE / UKCA

DOP-2895-1004-02 BS EN 14041:2018	DOP-0338-1004-02 BS EN 14041:2018																			