

EDGE LIT



Konstruktion	Getuftete, texturierte Schlingenware
Polfasermaterial	Milliken-Certified WearOn® 6,6 Nylon
Schmutzabweisende Ausrüstung	StainSmart®
Poleinsatzgewicht	509 g/m ²
Teilung	1/12
Stiche	38.6st/10cm
Noppenzahl	182,100/m ²
Polsschichtdicke	3.3 mm
Standard-Rückenmaterial	PVC-Free WellBAC™ Comfort Cushion. Auf Wunsch mit TractionBack®
Gesamtdicke	7,1 mm
Gesamtgewicht	3024 g/m ²
Abmessung (Plank)	25 cm x 100 cm
Planks/Palette	Minimum 25m ² / Maximal 99m ²
Abmessung (Fliese)	100 cm x 100 cm
Fliesen/Palette	Minimum 25m ² / Maximal 99m ²

BAUPHYSIKALISCHE EIGENSCHAFTEN

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501:1-2002)	Klasse Cfl-s1
Brennverhalten (Radiant Panel ASTM-E-648)	Klasse 1
Methenamine Pill Test (CPSC FF-1-70 or ASTM D 2859)	Selbstverlöschend
Klassifikation (EN1307)	Klasse 33 Extrem
Rollenstühle (DIN 54324)	Bestanden (IR≥ 2.4)
Statische Ladung (ISO 6356)	≤ 2,0 KV, Permanent leitfähige Faser
Trittschallverbesserungsmaß (ISO 10140-3)	30 dB
Schallabsorptionsgrad (ISO 354)	0,25 Klasse E
Alpha-s Werte	125Hz 0,00, 250Hz 0,05, 500Hz 0,25, 1000Hz 0,25, 2000Hz 0,25, 4000Hz 0,35

UMWELTEIGENSCHAFTEN

Das Gesamtgewicht enthält 39.3% recyceltes Material
EPD überprüft

GARANTIEN

12 Jahre auf Verschleiß
Lebenslange Antistatik
Latenter Mangel

ZERTIFIZIERUNG

INSTALLATION

<p>Monolithic</p>	<p>Wilder Verband</p>	<p>Fischgrät</p>
-------------------	-----------------------	------------------

CE

<p>20 0338/100601 EN 14041:2004</p>											
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--