

**MILLIKEN -**

**MAJOR FREQUENCY 1 - Vibration**

**Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken.**

**Solution-Dyed 6 6 Nylon (20% recyceltes Material)**

Teppich-Module aus Type

**25cm x 100cm** getuftet, maßhaltig, selbstliegend,

**Wilder Verband, Fischgrät**

Produkt / Herstellerempfehlung auf Anfrage, frei Baustelle liefern und verlegen.

Verlegereife gemäß VOB DIN 18365 ist hergestellt.

**Inkl. Tractionback, selbsthaftende Beschichtung zur Verlegung ohne zusätzliche Fixierungen, für staubfreie Untergründe.**

**Das Produkt MAJOR FREQUENCY 1 - Vibration**

als Textilbodenbelag ist gemäß DIN 66095 permanent antistatisch

Der Strapazierwert ist extrem / Komfortwert hoch bzw. EN 1307 Klasse 33

Der Bodenbelag ist schall- und wärmeisolierend

**Gemäß DIN 66095 sind die kennzeichnenden Merkmale des Textilbodenbelags**

Noppenzahl **177165/m<sup>2</sup>**

Poleinsatzgewicht **525 g/m<sup>3</sup>**

Polschichtdicke **2.9 mm**

Gesamtdicke **8.9 mm**

Gesamtgewicht **4000 g/m<sup>2</sup>**

**Bauphysikalische Anforderungen an den textilen Bodenbelag**

Dimensionsstabilität ISO 2551:  $\leq 0,2\%$

Stuhlrollenprüfung EN 985:  $\geq 2,4$

Trittschallverbesserungsmaß ISO 140-8: **31dB**

Schallabsorptionsgrad (ISO354) **0.3 Class D**

Brennverhalten (und Qualmklasse EN13501.1:2002 Klasse **Bfl - s1**)

Brennverhalten (Radiant Panel ASTM E648) Klasse 1

Brennverhalten Hot metal nut) BS 4790) geringer Verkohlungsradius

**Klassifikation EN1307 Klasse 33 LC1**

Oberseitengestaltung **Getuftete, texturierte Schlingenware**

**Umwelteigenschaften**

Das Gesamtgewicht enthält **59.0% recyceltes Material**

Hergestellt und zertifiziert nach ISO 14001 unter Nutzung alternativer Energien

Zertifiziert GuT und CRI Green Label Plus für geprüfte Innenraumqualität

EPD überprüft – BRE zertifiziert

**Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken.**

M/PACT CO<sub>2</sub> - neutrale Bodenbeläge, CO<sub>2</sub> - Bilanz (Cradle to Gate) 100% reduzierte CO<sub>2</sub> -Emissionen:

(Cradle to Gate) **6.91 kg** CO<sub>2</sub> e/m<sup>2</sup> (EPD-Berechnung A1-A3)

Farbe nach Wahl des Auftraggebers

**Kollektion / Erzeugnis: MAJOR FREQUENCY 1 - Vibration**

**Comfort Lite 90% recycelter Polyurethan-Polsterrücken.**

**Lieferung und Verlegung des Belages. Inkl. Tractionback, selbsthaftende Beschichtung zur Verlegung ohne zusätzliche Fixierungen, für staubfreie Untergründe.**

\_\_\_\_\_ Euro/qm netto

**Gewährleistung: 12** Jahre auf Verschleiss

Latente Defekte, Lebenslange Antistatik

Milliken Ltd.